

Bestellformular für Vorbau- und Putzträger-Elemente / Maxi-Elemente



Firma: _____

Kommission: _____

Kundennummer: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ **Lieferwoche / abweichende Lieferadresse:** _____

Kasten rollgeformt:

☐ 20°

☐ 45°

☐ 90°

☐ rund

☐ viereckig-rund

Kasten stranggepresst:

Revision vom

Revision unten

☐ 20°

☐ 20°

☐ 45°

☐ 90°

☐ rund

☐ Linksschleifer
 ☐ Rechterschleifer

☐ Insektenschutzgitter schwarz (Standard)
 ☐ Insektenschutzgitter grau

Putzträger:

☐ 20°

☐ 90°

mit 20 mm Ausladung + 6 mm Putzträgerplatte

☐ ohne
 ☐ 10 mm
 ☐ 15 mm

hinten geschlossen

Putzträger:

☐ 20°

☐ 90°

mit 8 mm Ausladung + 6 mm Putzträgerplatte

☐ ohne
 ☐ 10 mm
 ☐ 15 mm

hinten geschlossen

Aluwinkel Ausladung:

☐ 10
 ☐ 15
 ☐ 20
 ☐ 25
 ☐ 30
 ☐ 35
 ☐ 40
 ☐ 50
 ☐ 60
 ☐ 70

						Position	
						Stück	
						Kombination von innen gesehen	
						Elementfertigmaß	
							Breite in cm
						Höhe in cm	
						Kastenfarbe	
						Kastengröße	
						Insektenschutz mit FS A20	
						Panzer (arretiert)	
							Typ
						Farbe	
						SL-Farbe (falls von Kastenfarbe abweichend)	
						Bedienart *	
						Bedienung von innen	
							links
						rechts	
						Führungs- schienen	
							Typ links
						Typ rechts	
						FS-Einlage	
						Führungs- schienen- bohrung	
							von vorne
							seitlich
						ohne	
						FS-Abschluss (K, S, E)	
						Schrägschnitt (in °)	
						Sonstiges	

* G = Gurtwickler GG = Gurgtriebe S = Schnmwickler		☐ weiß(Standard) ☐ weiß(Standard) ☐ weiß(Standard)	☐ braun ☐ braun ☐ braun	K = Kegelladgurttriebe 90°(Standard) 45°	☐ <i>abnehmbar</i> ☐ <i>n. abnehmbar</i> (Standard)	Farbe Gestänge: ☐ weiss ☐ silber (max. 140 cm)	Länge Gestänge:	M = mechanischer Motor E = elektronischer Motor F = Funkmotor (inkl. 1-Kanal Wandsender) H = Motor mit Wellenverbindern IO = Funkmotor IO (inkl. 1-Kanal Wandsender)	☐ 5 m Kabel ☐ 10 m Kabel	
Bedienung außerhalb: ☐ AGS ☐ Neubaugurt 23mm ☐ GSV ☐ ASG (Kegeln) (genaue Angaben bitte bei Sonstiges)					Sonstige ☐ Gurtumlenkung Bedienungen: ☐ Federwelle					
Zubehör:										

Bestellhilfe: (Standard)

Standard Bedienungsausschnitt (LR):	hinten unten	Standard-FS: A 3, A 20 bei Insektenschutz	Vorbauelemente sind Maßanfertigungen. Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!
Standard Bedienungsausschnitt (RR):	hinten oben	FS-Abschlüsse: K = PVC; S = Stahl; E = Edelstahl	
		FS-Bohrung: 10 mm (alternativ durch die Führung bzw. ohne) FS-Einlage: Stablkeder bei M 317 (alternativ Büste)	

**Vorbauelemente sind Maßanfertigungen.
Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!**